



CASSETTES

- Fácil Instalación
- Diseño de Lujo
- Monofásicos (220 Voltios)
- Solo Enfriamiento
- Equipos Ultra silenciosos

			Cassette de 4 vías	
			CTD-36CRN1-N	CTD-60CRN1-N
Capacidad de Enfriamiento Nominal		Btu/hr	36,000	60,000
EER		W/W	2.69	2.69
Flujo de Aire	CFM	Maximo	985	1,059
		Medio	700	941
		Bajo	625	824
Sonido	dBA	Maximo	53.0	52.1
		Medio	46.6	44.4
		Bajo	45.5	42.5
Presion Estatica Externa	Nominal	Pa	No Aplica	No Aplica
	Rango		No Aplica	No Aplica
Corriente de Suministro	V/ph/Hz		220-230/1/60	220-230/1/60
Corriente Maxima	Amp		25.5	34.6
Corriente Nominal Enfriamiento	Amp		1.4	1.43
Dimensiones		Pulg	9.7 x 33.1 x 33.1	11.3 x 33.1 x 33.1
		cm	24.6 x 84.1 x 84.1	28.7 x 84.1 x 84.1
Conexiones de Refrigerante	pulg	Liquido	3/8"	3/8"
		Gas	3/4"	3/4"
Peso	Con empaque	Lbs	66.8	74.8
		Kg	30.3	33.9
	Neto	Lbs	56.8	66.4
		Kg	25.8	30.1

Modelo del Panel CT-MBQ4-02D3