



El confort no tiene que costarte mas

www.comforttimerd.com

- Solo Enfriamiento
- SEER 18
- Incluye controlador inalámbrico
- Ecológico
- Silencioso



Serie  
**ECONOMAX**

| SERIE ECONOMAX                     |                                      |                       | CTZC-1218-CW-2        | CTZC-1818-CW-2        | CTZC-2418-CW-2        |             |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Voltaje                            |                                      | V/F/Hz                | 230V/1/60HZ           | 230/1/60HZ            | 220-240V/1/60HZ       |             |
| Enfriamiento                       | Capacidad                            | BTU                   | 12,000                | 18,000                | 24,000                |             |
|                                    | Potencia de entrada                  | W                     | 1,172                 | 1,730                 | 2,337                 |             |
|                                    | Corriente                            | Amp                   | 5.3                   | 7.9                   | 10.6                  |             |
|                                    | SEER                                 |                       | 18                    | 18                    | 18                    |             |
| Renovacion de humedad              |                                      | L/h                   | 1.2                   | 1.8                   | 2.2                   |             |
| Consumo maximo de Corriente        |                                      | W                     | 1758                  | 2595                  | 3517                  |             |
| Corriente Máxima                   |                                      | Amp                   | 7.9                   | 11.6                  | 15.8                  |             |
| Unidad Interior (Consola)          | Motor unidad interna                 | Capacitor             | uF                    | 1.2                   | 2                     | 3           |
|                                    |                                      | Velocidad (T/H/M/L)   | RPM                   | 1,320                 | 1,250                 | 1,150       |
|                                    | Flujo de Aire                        | m3/h                  | 550/500/450/400       | 820/720/620/520       | 1200/1050/900/800     |             |
|                                    |                                      | CFM                   | 325/295/265/235       | 485/425/365/305       | 705/615/530/475       |             |
|                                    | Nivel de Ruido                       |                       | dB(A)                 | 42/40/38/36           | 44/41/38/35           | 46/43/40/37 |
|                                    | Dimensión Neta Unidad (W*H*D)        | mm                    | 790 x 200 x 270       | 900 x 220 x 291       | 1,025 x 320 x 235     |             |
|                                    |                                      | pulg                  | 31.1" x 7.9" x 10.6"  | 35.4" x 8.7" x 11.5"  | 40.4" x 12.6" x 9.3"  |             |
|                                    | Dimensión unidad con empaque (W*H*D) | mm                    | 870 x 265 x 335       | 970 x 290 x 345       | 1,105 x 315 x 405     |             |
| pulg                               |                                      | 31.5" x 10.4" x 13.2" | 38.2" x 11.4" x 13.6" | 43.5" x 12.4" x 15.9" |                       |             |
| Unidad Exterior (Descarga Lateral) | Motor Unidad Externa                 | Capacitor             | uF                    | 2.5                   | 2.5                   | 2.5         |
|                                    |                                      | Velocidad del Motor   | RPM                   | 860                   | 880                   | 880         |
|                                    | Nivel de Ruido                       |                       | dB(A)                 | 50                    | 54                    | 56          |
|                                    | Dimensión Neta Unidad (W*H*D)        | mm                    | 660 x 530 x 250       | 780 x 560 x 270       | 780 x 560 x 270       |             |
|                                    |                                      | pulg                  | 26.0" x 20.9" x 9.8"  | 30.7" x 22.0" x 10.6" | 30.7" x 22.0" x 10.6" |             |
|                                    | Dimensión unidad con empaque (W*H*D) | mm                    | 775 x 581 x 339       | 880 x 602 x 330       | 880 x 602 x 330       |             |
|                                    |                                      | pulg                  | 30.5" x 22.9" x 13.3" | 34.6" x 23.7" x 13.0" | 34.6" x 23.7" x 13.0" |             |
|                                    | Refrigerante                         |                       |                       | R410A                 | R410A                 | R410A       |
| Carga Refrigerante                 | Kg                                   | 0.50                  | 0.91                  | 1.51                  |                       |             |
|                                    | Lbs                                  | 1.10                  | 2.01                  | 3.33                  |                       |             |
| Carga Contenedor de 40 pies HQ     |                                      | Sets                  | 290                   | 220                   | 190                   |             |